

SCHEMA TECNICA

GRANULOMETRIA

A richiesta

UTILIZZO


rimozione di
formaldeide ad
altre **aldeidi** a
basso peso
molecolare



IMBALLO

Sacchi carta
Sacconi

IMPREGNATO $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$



- ❖ Disponibile sia in forma estrusa che granulare
- ❖ Contenuto Umidità max. 15%
- ❖ Capacità di adsorbimento della formaldeide fino al 4-5% in peso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Metodo	U.M.	Valore
Densità Apparente	Astm D 2854	Kg/m ³	580
Durezza	Astm D 3802	%	98
Umidità all'imballo	Astm D 2867	%	10

CODICE SCHEMA
TDS-IM- Na2S2O5

REVISIONE
0

DATA REVISIONE
01-09-21

REPUR S.r.l.

Sede Legale: Via G. Passerini 2, 20900 Monza (MB);

Sede Operativa: Corso Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV)

Tel. +39 0195090362 - Fax. +39 0195091302 - Mail: repur@repursrl.it - Pec: repur@legalmail.it;

C.F. e P.IVA 11464900965

SDI: J6URRTW